

### **Enthaltene Optionen:**

- Elektronik-Schaltschrank mit PLC Siemens Serie S7 und Siemens Microbox PC. Maschinensteuerung wird über hochdynamisches Feldbussystem (Profibus) gesteuert.
- Die Anlage wird von einem Tank gespeist, der im Basament des Schließteils untergebracht ist und die Temperatur sowie die Menge überwacht.
- Elektroofen mit hochwertiger thermischer Isolierung und Temperaturüberwachung während des Nacht-zyklus
- Optimaler Temperatureaustausch + Umwälzpumpe
- Schließeinheit mit Doppelkniehebelsystem
- Gießeinheit, Siphon, -verlängerung, Düse und Kolben elektrisch beheizbar
- Edelstahlriegel
- Pufferspeicher
- Tank Hydraulikflüssigkeit aus Edelstahl
- Drei-Phasen-Elektromotoren
- Flügelzellen- oder Zahnradpumpe
- Brushless Motor mit variablen Geschwindigkeit

### **Zubehör:**

- USB-Stick zur Gießparameterspeicherung
- Zusätzlicher Filtereinsatz
- Farbe für mögliche Ausbesserungen
- Ersatzmanometer 0-250 bar
- Werkzeug zum Lösen des Gießkolbens aus der Füllkammer
- Filtereinsatz für die Siphonheizung